



SUB 212 CF

Ottenere bassi profondi, veloci e ben smorzati non è facile, infatti solo altoparlanti di notevole diametro in grandi volumi d'aria sono in grado di produrli naturalmente.

Esigenze estetiche e di spazio hanno decretato il diffondersi di sistemi acustici anche da pavimento di ridotte dimensioni, abituando la gente a bassi lunghi e distorti. La maggior parte dei subwoofer seguono la stessa regola. Il Subwoofer 212 CF/R segue invece la via delle prestazioni elevate pur ponendo attenzione anche all'inserimento in ambiente. Il sub 212 CF/R utilizza 2 woofer da 30 cm ad alta efficienza e dinamica in configurazione push-pull. La dimensione dell'altoparlante permette un notevole spostamento d'aria con ridotte escursioni, la configurazione in push-pull di dimezzare le dimensioni del cabinet, a parità di frequenze emesse. Le prestazioni di velocità, dinamica ed impatto fisico sono eccellenti in rapporto allo spazio occupato.

Il cabinet di MDF da 20 mm, attentamente ancorato internamente, è esente dalle vibrazioni tipiche degli chassis leggeri ed economici dei prodotti commerciali, pertanto la purezza delle basse frequenze non viene offuscata da risonanze indesiderate. La raffinata finitura ne fa un mobile da arredamento, di pregio.

DATI TECNICI

	SUB 212CF	SUB 212R
Potenza Massima	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt
Woofer	2x30 cm	2x30 cm
Crossover	100 Hz	100 Hz
Impedenza	4 Ohm	4 Ohm
Efficienza 1W/1metro	92 dB	92 dB
Risposta in Frequenza	30Hz-100 Hz	30Hz-100 Hz
Dimensioni (HXLXP)cm	44 X 37 X 37	47,5 X 37 X 42
Finitura	laccato nero	noce
Sistema	sospensione acustica	reflex
Peso	8Kg	10Kg

AUDIOPHILE S.A.S. - VIA PIA 1/A - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
TEL. 041-5902998 e-mail: audiophilesas@virgilio.it